

Серия Б2-350 прямые модули

https://stagecraft.ru/ferms/series-fp350





	MM	сплав
Основная труба	50x3	АД31Т1
Раскосы	20x2	АД31Т1
Фланец	10	АМг5

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Б2-350


Длина	Равно распред нагр	елённая	Прогиб	Сосредоточенная нагрузка			Масса пролёта	
	*****			+	+ +	* * * * *	* * * * *	пролета
М	кг/м	тах, кг	MM	КГ **	КГ **	КГ **	КГ **	КГ
4	301	1204	8	908	533	383	301	11.35
5	158	790	10	577	339	243	191	14.33
6	92	552	12	396	233	167	131	17.12
7	58	406	14	286	168	121	95	19.91
8	39	312	16	214	126	91	71	22.69
9	27	243	18	165	97	70	55	25.68

^{**} Масса каждого груза

Стандартные размеры *

Длина, м	Артикул	Вес, кг
0.5	Б2-350-500	1.59
1.0	Б2-350-1000	2.98
1.5	Б2-350-1500	4.38
2.0	Б2-350-2000	5.77
2.5	Б2-350-2500	7.17
3.0	Б2-350-3000	8.56
3.5	Б2-350-3500	9.95
4.0	Б2-350-4000	11.35

^{*} Фермы могут быть любой длины.





Расчет допустимых нагрузок и стоимости алюминиевых ферм, по ссылке: КАЛЬКУЛЯТОР

Монтажный комплект на 1 ферму

Болт DIN912 M12x35	2 шт
Шайба гровер DIN127 M12	2 шт
Гайка DIN934 M12	2 шт